

Kronenstopper

Alle Modelle haben ein diamantgedrehtes, verchromtes und poliertes Messing-Gehäuse. Alle Modelle sind stoß-, staub- und wassergeschützt.

Diese Modelle bieten durch zusätzliche Gehäusedichtungen erweiterten Staub- und Wasserschutz.

Kalibrierung

Siehe Beschreibung Seite 40.



112.0101-00

Stiftanker, 7 Steine

1/5 Sek. 30 Min.

Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht 120 g



112.0401-00

Stiftanker, 7 Steine

1/10 Sek. 15 Min.

Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht 120 g



112.0201-00

Industriemodell

Stiftanker, 7 Steine

1/100 Min. 30 Min.

Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht 120 g



112.0301-00

Industriemodell

Stiftanker, 7 Steine

1/5 Sek. + 1/100 Min. 30 Min.

Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht 120 g

Kronenstopper

„Robust 100“

Präzisionsmechanik mit Mineralglas und Metallkrone.

Den Forderungen aus Industrie und Handwerk hat Hanhart mit dieser Spezialausführung Rechnung getragen. Die Gläser sind kratz- und säurefest. Die Metallkrone ist äußerst robust gegen Lösung und Verdünnung.

Vor allem für den Einsatz in der chemischen Industrie, in Lackierereien und in Fotolabors geeignet.



115.0104-0S

Robust 100

Stiftanker, 7 Steine

1/5 Sek. 30 Min.

Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht 135 g
Mineralglas, Metallkrone



115.0501-00

Große 1/10 Sek.

Anker, 7 Steine

1/10 Sek. 5 Min.

Laufdauer ca. 3 Std.
Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht 120 g

„Puls/Atmung“

Speziell zur Puls- und Atmungsmessung. Basis 15 Pulsschläge bzw. 5 Atemzüge.

„Tachy-Telemeter“

Zur genauen Geschwindigkeitskontrolle dient diese Stoppuhr mit speziellen Tachy- und Telemeter-Skalen.

Äußere Skala: Tachymeter, Geschwindigkeitsmesser

Mess-Strecke: 200 m

Mittlere Skala: 1/5 Sek.-Einteilung

Innere Skala: Telemeter, Schallmesser bis 20 km

Kalibrierung

Siehe Beschreibung Seite 40.



112.7001-00

Puls/Atmung

Stiftanker, 7 Steine

1/10 Sek. 30 Min.

Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht 120 g



115.6701-5S

Tachy-Telemeter

Stiftanker, 7 Steine

1/5 Sek. 30 Min.

Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht 120 g
Metallkrone

Kronenstopper im ABS-Gehäuse

Neben Stoppuhren im Metallgehäuse bietet Hanhart preiswertere Kronenstopper im funktionellen ABS-Kunststoffgehäuse mit Bügel an. Sehr leicht und griffsicher in der Handhabung.

Kalibrierung

Siehe Beschreibung Seite 40.



111.0117-00

Stiftanker, 1 Stein

1/5 Sek. 30 Min.

Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht 75 g



111.0417-00

Stiftanker, 1 Stein

1/10 Sek. 15 Min.

Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht 75 g



111.0217-00

Industriemodell

Stiftanker, 1 Stein

1/100 Min. 30 Min.

Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht 75 g



111.0317-00

Industriemodell

Stiftanker, 1 Stein

1/5 Sek. + 1/100 Min. 30 Min.

Gehäuse Ø 55 mm, Gewicht 75 g

**ROTH
ZEIT
SICHERHEIT**

Ihr Vertriebs- und Servicepartner:
 Roth Zeit- und Sicherheitssysteme GmbH
 Rudolf-Diesel-Str. 1 - 90513 Zirndorf
 Tel. 0911/99949-0 - FAX 0911/99949-20
 E-Mail: info@rzs-zeit.de
 WEB: www.rzs-zeit.de